

道达尔 尼斯妲 (NEVASTANE) LUBE AEROSOL



食品级多功能润滑油喷罐
520ml (净容量 300ml)



应用

- 尼斯妲 LUBE AEROSOL 是半透明、具有一定粘性的高纯度润滑油
- 尼斯妲 LUBE AEROSOL 推荐用于食品加工中各种苛刻条件下的润滑
- 尼斯妲 LUBE AEROSOL 为多用途食品级喷罐，操作温度宽 (-20° C~+150° C)，特别推荐用于普通维修，传送带和导轨，普通轴承和滚动轴承润滑

存储

- 尼斯妲 LUBE AEROSOL 的配方符合 FDA 法规 21 CFR178.3570
- 尼斯妲 LUBE AEROSOL 通过 NSF H1 认证
尼斯妲 LUBE AEROSOL 1: No 141647
- 尼斯妲 LUBE AEROSOL 推荐用于各种可能偶然和食品发生接触的润滑点。使用本产品可有效避免产品污染事件发生，符合 HACCP 系统标准的要求

优势

- 在金属表面优秀的黏附性
- 本产品无滴点
- 无异味，无香味
- 非常好的抗水和抗水蒸汽能力
- 良好的抗酸和弱碱的能力
- 在食品设备上使用时，通常与橡胶和塑料兼容
- 采用微型射流扩散技术，可以强有力的把润滑油精确的粉碎，使喷洒均匀

技术指标

典型数据	单位	测试方法	尼斯妲 (NEVASTANE) LUBE AEROSOL
NSF 注册号			141647
油膜颜色	-	目测	光滑，粘性和均凝胶
颜色	-	目测	无色
抗水冲刷 (80° C)	% 损失	ASTM D1264	8
基础油粘度 (40° C)	mm ² /s	NF EN ISO 3104	90

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

推荐：

- 使用前先摇匀
- 直立握罐，离润滑点约 20cm 喷洒
- 保质期：自生产日起 3 年（未开启）

警告：

- 储藏温度在 0° C~50° C
- 不要向明火和白炽灯材料喷洒

道达尔润滑油
2010 年 5 月 17 日版
136



按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。

符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从 www.quick-fds.com 下载。